

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Click White Round 300mm 18W

LED CLICK White | LED wand- en plafondarmatuur met wandschakelaar voor bestuurbare lichtsegmenten



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Decoratieve huisverlichting

### Productvoordelen

- Helder paneel, uniform verlicht met warm wit licht
- Lichtsegmenten separaat van elkaar te besturen door herhaaldelijk op de wandschakelaar te drukken
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen

### Productkenmerken

- Wand- en plafondarmatuur
- Twee aparte lichtsegmenten
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 18,00 W       |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 83,000 mA     |
| Inschakelstroom                                             | 17.4 A        |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | -             |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,90        |
| Veiligheidsklasse                                           | II            |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Lichtstroom                                    | 1100 lm      |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1700 lm      |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 61 lm/W      |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K       |
| Lichtkleur                                     | Warm White   |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$    |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq 6$ sdc |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1          |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG1          |
| Stralingshoek                                  | 110 °        |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 300,00 mm |
| Hoogte          | 45,00 mm  |
| Product gewicht | 1330,00 g |



## MATERIALEN & KLEUREN

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur van het product                    | Wit                           |
| Kleur behuizing                          | Wit                           |
| Body materiaal                           | Aluminum                      |
| Materiaal afdekking                      | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Plastic                       |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg                        |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+35 °C     |
| Opslagtemperatuur           | -30...+70 °C     |
| Type aansluiting            | Schroefterminal  |
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Plafond / Muur   |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075260559 | Vouwdoos<br>1                             | 52 mm x 307 mm x 309 mm                | 1474.00 g    | 4.93 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075260566 | Verzenddoos<br>4                          | 320 mm x 220 mm x 320 mm               | 6346.00 g    | 22.53 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.