

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SENSOR WALL 360DEG IP55 DG

SENSOR WALL 360DEG | Stand-alone bewegings- en lichtsensoren voor wandmontage met een detectiebereik van 360°



---

### Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gangen, entrees
- Garages
- Kelder
- Zuilengang, galerij
- Verschillende montageopties

---

### Productvoordelen

- Sensor voor optimale energiebesparing

---

### Productkenmerken

- 3 bedieningsmodi selecteerbaar (licht continu aan, ingeschakeld door beweging of schemering)
- Nuldoorgangscircuit geoptimaliseerd voor het gebruik van LED armaturen



- IP-klasse: IP55
- Beschermingsklasse: II


## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | II          |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 76,00 mm  |
| Breedte         | 95,00 mm  |
| Hoogte          | 111,00 mm |
| Product gewicht | 214,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Polycarbonaat (pc) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -25...+70 °C             |
| Type aansluiting            | Schroefterminal, 3-polig |
| Type bescherming            | IP55                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Montagelocatie              | Muur                     |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type sensor                        | Licht / Beweging        |
| Sensortechnologie                  | Passief infrarood (PIR) |
| Detectiehoek sensor                | 360 °                   |
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 2 s...15 min            |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 10 m                    |
| Detectedrempel van daglichtsensor  | 1...1000 lx             |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075244832 | Vouwdoos<br>1                             | 82 mm x 118 mm x 116 mm                | 249.00 g     | 1.12 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075244849 | Verzenddoos<br>8                          | 250 mm x 178 mm x 248 mm               | 2203.00 g    | 11.04 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.