

Compacte elektrische doorstroomverwarmer CFX-U



Toepassingen

Warmwatervoorziening enkel aftappunt:

- > Gootsteen
- > Wastafel
- > Dubbele wastafel



Compacte elektrische doorstroomverwarmer CFX-U



Vragen over het product: +31 592 40 50 32



Energie-efficiëntieklasse **A**

(Schaal: A+ tot F)

CFX-U (met Multiple Power System: 11 of 13,5 kW instelbaar)

Artikelnummer:	2400-26513		
Uitvoering:	drukvast		
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1 (10) ^{*)}		
Wataansluitingen (schroefaansluitingen):	G 3/8"		
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	20 tot 60		
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 33\text{ K}$ ^{1) 2)} [l/min]:	4,8		5,8 ³⁾
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid ⁴⁾ [l/min]:	2 / 5		
Nominaal vermogen ⁵⁾ [kW]:	11,0		13,5
Spanning [3~ / PE 380 - 415 V AC]:	Vaste aansluiting		
Nominale stroom ²⁾ [A]:	16		20
Vereiste snoerdiameter ²⁾ [mm²]:	1,5		2,5
Blankdraad verwarmingssysteem IES®:	✓		
Smart Control-functie:	✓		
Draadloze afstandsbediening:	✓ (bijgeleverd)		
Geschikt voor naverwarming zonneboilersystemen (invoertemperatuur ≤ 70 °C):	✓		
Keurmerk VDE / beschermingsklasse:	✓ / IP 24		
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [Ωcm] ≥ :	1000		
Nominale inhoud [liter]:	0,3		
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 2,7		
Afmetingen (hoogte × breedte × diepte) [cm]:	29,4 × 17,7 × 10,4		

^{*)} Ook voor drukloze toepassing geschikt ¹⁾ Temperatuur verhogen van bijv. 12 °C tot 45 °C ²⁾ Afhankelijk van ingestelde aansluitcapaciteit ³⁾ Mengwater ⁴⁾ Doorstroomhoeveelheid beperkt voor optimale temperatuurverhoging ⁵⁾ Gebaseerd op nominale spanning 400 V


Beschrijving

- > Elektronisch geregelde doorstroomverwarmer (onderbouw) in compact formaat met Bluetooth afstandsbediening
- > Temperatuurstelling tussen 20 °C en 60 °C via sensortoetsen en e-paper display op de afstandsbediening
- > Bijmengen van koud water niet meer nodig
- > Probleemloze montage onder de gootsteen in de keuken dankzij kleine afmetingen en externe 3/8-inch wateraansluitingen voor drukvaste of drukloze installatie
- > Met netsnoer voor 3-fasen aansluitblok voor het fornuis
- > Op de graad nauwkeurige temperatuur door TWIN TEMPERATURE Control TTC® tot aan de vermogensgrens
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES® zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Met het Multiple Power System MPS® wordt het maximaal vermogen van de installatie ingesteld: 11 of 13,5 kW
- > Ook regelbaar via smartphone/tablet (vanaf iOS 9 / Android-OS4.4) (hiervoor is de app 'Smart Control' vereist)
- > Geschikt voor zonneboilersystemen (invoertemperatuur ≤ 60 °C)

Energievergelijking (bron: www.clage.nl)



Bespaart tot 40 % energie vergeleken met conventionele kleine waterverwarmers.

Door de vraaggestuurde productie van warm water en omdat een stroomverbruikend voorraadvat ontbreekt, daalt het energieverbruik met ca. 40 %. Reken daarbij ook nog de waterbesparing, en zo kan jaarlijks tot 80 euro worden bespaard op de exploitatiekosten.



Installatievoorbeeld met **drukloze** armatuur.

Maataanduidingen in mm



Compacte elektrische doorstroomverwarmer

CFX-U

Toebehoren



FX 3 Afstandsbediening (optioneel)

Extra afstandsbediening voor een comfortabele temperatuurinstelling van de doorstroomverwarmer over een afstand van ca. 10 meter in het gebouw. Veilige Bluetooth®-radiotransmissie, traploze temperatuurkeuze via twee knoppen, twee knoppen met vaste waarde en een LCD-display, magnetische muurbeugel en batterijen (meegeleverd).

IP 20. Afmeting (H × B × D): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX3: Art.nr. 3200-34021



Toebehoren voor onderbouwinstallatie (bijgeleverd)

FVS

Flexibele aansluitslang 3/8-inch wartelmoer × 3/8-inch wartelmoer, lengte 50 cm

Art.nr. 89620

T-stuk

Speciaal T-stuk 3/8-inch wartelmoer × 3/8-inch QV Ø 10 mm

Art.nr. 89610



LAB (optioneel)

Prioriteitsschakeling (elektro-installatieset) met voorgemonteerde leidingen, schakelbeveiliging en afsluitrelais, om een doorstroomverwarmer samen met een elektromechanisch fornuis aan te sluiten op het aansluitblok voor het fornuis, indien geen eigen voeding voor de doorstroomverwarmer mogelijk is.

IP 55. Afmetingen (h × b × d): 18 × 13 × 8 cm

LAB: Art.nr. 82260



Aanbevolen toebehoren voor toepassing in de keuken (optioneel)

EAK (drukloos)

Enkelgreeps gootsteenkraan met zijdelingse bedieningshendel en draaibare uitloop 20 cm

EAK: Art.nr. 1100-04430

Compacte elektrische doorstroomverwarmer

CFX-U

Toebehoren



Straalregelaar CSP 6, CSP 6a en CSP 6i (optioneel)

De straalregelaar aan de armatuur ondersteunt de energie- en waterbesparende werking van de compacte doorstroomverwarmer. Door lucht bij te mengen ontstaat een gelijkmatige, zachte waterstraal die niet spuit, maar parelt.

- > Straalregelaarinzet voor mondstuk M 22/24 aan het armatuur **CSP 6 (< 3,5 l/min):** Art.nr. 0010-00461
- > Straalregelaar met verchroomd mondstuk M 24a (geschikt voor armaturen met interne schroefdraad bij de uitloop) **CSP 6a:** Art.nr. 0010-0047
- > Straalregelaar met verchroomd mondstuk M 22i (geschikt voor armaturen met externe schroefdraad bij de uitloop) **CSP 6i:** Art.nr. 0010-0046