



# StoreSet Linear

## SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH

StoreSet Linear, 68 W, L1200 mm, 8900 lm, 3000 K, Dubbel asymmetrische optiek 45°, Helder, Wit

StoreSet Linear is een ultraflexibel lineair armatuur voor railsystemen in de detailhandel, die een uitstekende kwaliteit biedt en in de toekomst nog kan worden verbeterd. In supermarkten en winkels in de binnenstad kan elk lineair paneel worden gecombineerd met een groot aantal spotjes uit ons assortiment. Dit kan soepel worden geïntegreerd in uw bestaande railsysteem. Zo kunt u uw producten in de spotlights zetten, in de schappen, gangpaden en open gebieden. StoreSet Linear (SM504T) heeft een discreet, slank paneelontwerp zodat u de armaturen eenvoudig overal op de rails kunt plaatsen en eenvoudig wijzigingen kunt maken in de indeling. Versies met een draadloze driver hebben nog meer comfort met opties voor dimmen en het instellen van scènes op de bestaande infrastructuur met een 3-fasen spanningsrail, zonder dat er bedrade regelsystemen nodig zijn. Met de geïntegreerde sensoren voor dataverzameling kunt u informatie inzichtelijk maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De overkapping en optische oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met een zachte, pluisvrije doek en zonder schoonmaakmiddelen.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                          |                         |                                                |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee                      | CE-markering            | Ja                                             |
| Aantal VSA's          | 1 unit                   | Garantieperiode         | 5 jaar                                         |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja                       | Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Code productfamilie   | SM504T [STORESET LINEAR] | ENEC-markering          | ENEC-markering                                 |
| Lamptype              | LED                      | Gloeidraadtest          | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Waardeschaal          | Best                     |                         |                                                |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
|---------------------------|----|

#### Gegevens lichttechniek

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lichtstroom                          | 8.900 lm                                                |
| Verzadigd rood (R9)                  | >50                                                     |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                                                  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 131 lm/W                                                |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥90                                                     |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden                                              |
| Kleur lichtbron                      | PremiumWhite met CRI ≥ 90 en<br>kleurtemperatuur 3000 K |
| Optiektype                           | Dubbel asymmetrische optiek 45°                         |
| Bundelspreiding armatuur             | 110° x 110°                                             |
| Unified Glare Rating (UGR)           | Not applicable                                          |

#### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz   |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO         | – W           |
| Average CLO power consumption           | – W           |
| Aanloopstroom                           | 21 A          |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,316 ms      |
| Energieverbruik                         | 68 W          |
| Arbeidsfactor                           | 0.9           |
| Aansluiting                             | Spanningsrail |
| Kabel                                   | –             |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 19            |

#### Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +35 °C |
|----------------------------|----------------|

#### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dimbaar                  | Nee                    |
| Driver/VSA               | Voedingsunit (aan/uit) |
| Bedieningsinterface      | –                      |
| Constance lichtopbrengst | Nee                    |

#### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Materiaal behuizing              | Geëxtrudeerd aluminium |
| Reflector materiaal              | Aluminium              |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat          |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat          |
| Fixation materiaal               | Polyamide              |
| Kleur behuizing                  | Wit                    |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Helder            |
| Totale lengte                          | 1.153 mm          |
| Totale breedte                         | 64 mm             |
| Totale hoogte                          | 74 mm             |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 74 x 64 x 1153 mm |

#### Keurmerken en classificaties

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse     | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                 |
| IK-classificatie       | IK02 [0,2 J standaard]                            |
| Sustainability rating  | Lighting for circularity                          |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I                               |
| Fotobiologisch risico  | Photobiological risk group 1<br>@200mm to EN62778 |

#### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%              |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.42, 0.39) SDCM<3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%              |

#### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan<br>nuttige levensduur van 50.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*<br>50.000 uur                       | L90  |

#### Toepassingsomstandigheden

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C               |
| Maximaal dimniveau                     | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Ja                  |

#### Productgegevens

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH |
| Volledige productnaam            | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH |
| Full EOC                         | 872016901406000              |
| Bestelcode                       | 8720169014060                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910505102386                 |
| Lokale code                      | 8720169014060                |
| Numerator – Aantal per pak       | 1                            |
| EAN/UPC – product/behuizing      | 8720169014060                |
| Numerator – Dozen per buitendoos | 1                            |
| EAN/UPC – Case                   | 8720169014060                |

## StoreSet Linear

### Maatschets

