



Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

WT050C 2xTLED L1500

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1500 mm, IP65, IK08

De reeks Ledinaire Waterproof (WT050C) bevat een selectie lege, waterdichte behuizingen voor de door jou gekozen LED-buizen. Deze bieden de hoge Philips-kwaliteit voor een scherpe prijs. Ledinaire is geschikt voor een snelle en eenvoudige installatie, met de keuze uit installaties met één of twee buizen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Hoek	-
Accessoirekleur	Wit
Waardeschaal	Goed
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bundelspreiding armatuur	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.580 mm

Totale breedte	95 mm
Totale hoogte	84 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	84 x 95 x 1580 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT050C 2xTLED L1500
Volledige productnaam	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Bestelcode	8710163366050
Materiaalnr. (12NC)	911401807681
Lokale code	8710163366050
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163366050

Numerator - Dozen per buitendoos	9
EAN/UPC - Case	8710163366210

Maatschets

WT050C L1500 2 Tube

