



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387444
EyeComfort	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Bestelcode	8719514347526
Materiaalnr. (12NC)	929002028392
Lokale code	34752600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347526
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347533


Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

