

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient



MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Nu de energieprijzen blijven stijgen en energiezuinige renovaties van gebouwen worden gestimuleerd door de Green Deal2 van de EU zijn veel mensen op zoek naar manieren om de bedrijfsverlichting te verduurzamen. De nieuwe Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 is een echte voorloper op het gebied van duurzame verlichting. Je kunt hiermee je huidige fluorescerende lamp of LEDtube direct vervangen en direct profiteren van enorme energiebesparingen, evenals een veel langere levensduur!

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 ROT
Nominale levensduur	100.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	160 graden
Lichtstroom	3.700 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	17,6 W
Lampstroom (max.)	93 mA
Lampstroom (min.)	73 mA
Opstarttijd (nom.)	1 s
Opwarmtijd tot 60% licht	1 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Aanloopstroom op netspanning	5
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	80

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient

Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	80
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	10
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	130
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	130
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	16
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T8

Maatschets




Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	A
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	1655396
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Volledige productnaam	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Full EOC	872016926961300
Bestelcode	8720169269613
Materiaalnr. (12NC)	929003731902
Lokale code	8720169269613
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169269613
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169269620


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Levensduur





Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA


MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

