

Uitbreidingsdoos



HARU Universele uitbreidingsdoos

- Voorzien van 3 buisinvoeren 16 mm met makkelijk uitbrekbare invoerpoorten.
- Toepasbaar op ronde en vierkante centraaldozen, inbouwdozen en Perilexdozen.
- Geschikt voor montage van een enkelvoudige wandcontactdoos.
- Afmetingen: 90 x 90 x 34 mm.

Artikelnr.:	AT2150
EAN:	8712259061610
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10 st.
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Montagewijze	Op centraaldoos
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	90 mm
Lengte	90 mm
Kleur	Wit
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	33 mm
Uitvoering deksel	Montagedeksel
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	3
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Scharnierend
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Verzending	100

De uitbreidingsdoos is speciaal ontwikkeld voor het uitbreiden van traditionele installaties. De uitbreidingsdoos is voorzien van drie buisinvoeren 16 mm met uitbreekpoorten, past op alle ronde centraaldozen en inbouwdozen en is onafhankelijk van de stand van de bestaande centraaldoos.