

Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie

**PA 20 Wartel**

- Robuuste nylon diafragma wartel M20 voor toepassingen in industriële omgevingen en agrarische sector.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm, ook geschikt voor XmvK-kabel.
- Zeskanthoekmaat: 23 mm.
- Taplengte: 10 mm.

Artikelnr.:	AT2273
EAN:	8712259272146
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Beschermklasse	IP65
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Materiaal	Kunststof
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Uitvoering	Recht
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met trekontlasting	Ja
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
EMC-uitvoering	Nee
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	7 - 13 mm
Zeskant hoekmaat	26.3 mm
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Afgeschermd	Nee
Verzending	50

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesmonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.