

Lege groepenkasten en onderdelen



PA 20 C Wartel met contramoer

- Robuuste nylon diafragma wartel M20, inclusief contramoer M20.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm.
- Voor toepassing op kabeldozen met gecombineerde M20/M25 breekpoorten (art. nr. AT2502, AT2511 en AT2561).
- Metrische schroefdraad M20.
- Zeskanthoekmaat: 23 mm.
- Tapdraad: 10 mm.

Artikelnr.:	AT2510
EAN:	8712259333298
Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Kunststof
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Diameter	7-13 mm
Beschermklasse	IP68
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Uitvoering	Recht
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met trekontlasting	Ja
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
EMC-uitvoering	Nee
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	7 - 13 mm
Zeskant hoekmaat	26.3 mm
Trompetuitvoering	Nee
Met contramoer	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Afgeschermd	Nee
Verzending	50

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd.