

Penvast Betonbouwsysteem

**PV50 Penvast inbouwdoos Ø 16 mm**

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- Inclusief 2 schroefjes M3.
- 2 conische buisvoerders met buissnapper; waarvan er één is afgesloten door uitbreekpoort.

Artikelnr.:	AT4804
EAN:	8712259004815
Halogeenvrij	Ja
Verpakkinghoeveelheid	100 st.
Buis diameter	16 mm
Ø gatmaat	5 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Gietbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	80 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	50 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwvorm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Aantal invoeren	2
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee

Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	100

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen.

De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard.

Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buis invoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen.

De buis invoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van "buisnappers" voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door 1 man worden verricht.

Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
Bevestiging door middel van pennen.
Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
Ideaal voor repeterend werk.