

## Kitvast Betonbouwsysteem



### Kitvast sparringdoos Ø 19 mm

- Voorzien van lijmdeksel.
- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Toepasbaar bij vloer-wandverbindingen/aansluitingen en vloer-meterkastverbindingen/aansluitingen.
- Snel en makkelijk realiseren van een zakeind.
- Zonder onnodige bochten, makkelijk draadtrekken.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT5285</b>
EAN:	8712259280578
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Buis diameter	19 mm
Uitvoering	90°
Met deksel	Ja
Geschikt voor buisdiameter	19 mm
Verzending	100

Attema's Kitvast® Betonbouwsysteem wordt toegepast in betonfabrieken. Na het aftekenen wordt de doos met deksel ingelijmd. Na het ontkisten worden het deksel en de lijm verwijderd van de bekisting. De lijmdeksels van Kitvast® zijn zó vormgegeven dat er achteraf geen lijmresten zichtbaar zijn in de wand. Kitvast® is een flexibel systeem dat op alle ondergronden kan worden toegepast en waarbij de bekisting niet beschadigd wordt. Bevestiging door middel van verlijming (hotmelt). Geschikt voor stalen bekistingen. Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen. Ideaal voor betonfabrieken.