

K25/P25 Toebehoren

**ZC25 2-voudige contactdoos wit (RAL 9010)**

- 2-polig met randaarde.
- 16A / 250V met insteekcontacten voor massieve aders.
- Bestaat uit bodemplaat met voorgesmonteerd element, kap en bevestigingsmateriaal.
- Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
- Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
- Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
- Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.

Artikelnr.:	AT5582
EAN:	8712259306704
Lengte	95 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	51 mm
Kleur	Wit
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Nom. foutstroom	
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Uitvoering	Randaarde (type F)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Ja
Schakelmateriaalbreedte	
Schakelmateriaalhoogte	
Schakelmateriaaldiepte	
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Ja
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	-
Min. diepte van de inbouwdoos	
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Ja
Aantal actieve contacten (rond)	
Aantal actieve contacten (vlak)	
Met signaallamp	Ja
Met ingebouwde USB voeding	Nee
Type USB voeding	-
Aantal eenheden	2
Aantal contactdozen schakelbaar	2
Aantal fasen	
Opdruk/indicatie	-

Aansluitwijze	-
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Metallic	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Ja
Met oriëntatieverlichting	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Met aan/uitschakelaar	Ja
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom	16 A
Nom. spanning	250 V
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Verzending	10