

Installeren 2.0 Snoeren

Eca - aansluitsnoer schakelaar, 8 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren



Artikelnr.:	AT8321.08
EAN:	8712259589084
Verpakkingshoeveelheid	5 st.
Brandklasse	Eca
Functie snoer	Schakel (3x1,5)
Type snoer	open eind
Lengte (M)	8 mmm
Aantal polen	3
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vervuilingsgraad	2
Mantelkleur	Bruin
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Totale lengte	8000 mm
Toegekende stootspanning	4 kV
Kabeldiameter	7.9 - 7.9 mm
Mechanische codering	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Pool-markering	1, 2, 3
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector
Vuurbelasting	2.16 kWh
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Doorgangsweerstand	
Kabeltype	H05VV-F
Type geconfectioneerde kabel	Overig
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Ontmantellengte	90 mm
Striplengte	12 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Isolatie deel continutemperatuurbestendig tot	90 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider	50 °C
Verzending	5

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.