

## Installeren 2.0 Snoeren



### Eca - koppelsnoer voeding 5x2,5 mm Perilex, 6 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                            | <b>AT8328.06</b>                  |
| EAN:                                          | 8712259581286                     |
| Verpakkingshoeveelheid                        | 5 st.                             |
| Brandklasse                                   | Eca                               |
| Functie snoer                                 | Voeding Perilex (5G2,5)           |
| Type snoer                                    | koppelsnoer                       |
| Lengte (M)                                    | 6 mmm                             |
| Aantal polen                                  | 5                                 |
| Nom. (meet)spanning                           | 400 V                             |
| Nom. (meet)stroom                             | 16 A                              |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                              |
| Vervuilingsgraad                              | 2                                 |
| Halogeenvrij                                  | Nee                               |
| Mantelkleur                                   | Zwart                             |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse    | Eca                               |
| Totale lengte                                 | 5000 mm                           |
| Toegekende stootspanning                      | 4 kV                              |
| Kabeldiameter                                 | 11.9 - 11.9 mm                    |
| Mechanische codering                          | Ja                                |
| Kleur behuizing                               | Zwart                             |
| Pool-markering                                | L, N, PE, 1, 2                    |
| Kleur codering/contactinzetstuk               | Zwart                             |
| Type vergrendeling                            | Geïntegreerd in plug-in connector |
| Vuurbelasting                                 | 4.27 kWh                          |
| Oppervlaktebehandeling contacten              | Vertind                           |
| Doorgangsweerstand                            |                                   |
| Kabeltype                                     | H05VV-F                           |
| Type geconfectioneerde kabel                  | Overig                            |
| Uitvoering zijde 1                            | Contrastekker (female)            |
| Uitvoering zijde 2                            | Stekker                           |
| Geleideruiteindebehandeling                   | Ultrasoon verdichte adereinden    |
| Ontmantellengte                               | 90 mm                             |
| Striplengte                                   | 12 mm                             |
| Nom. geleiderdoorsnede                        | 2.5 mm <sup>2</sup>               |
| Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot | 90 °C                             |
| Kabel continu temperatuurbestendig tot        | 60 °C                             |
| Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider      | 50 °C                             |
| Verzending                                    | 10                                |

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.