

Installeren 2.0 Snoeren

Eca - aansluitsnoer voeding 3x2,5 mm Female - open eind, 13 meter



- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren

Artikelnr.:	AT8330.13
EAN:	8712259597379
Verpakkingshoeveelheid	5 st.
Brandklasse	Eca
Lengte (M)	13 mmm
Aantal polen	3
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vervuilingsgraad	2
Halogeenvrij	Nee
Mantelkleur	Zwart
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Totale lengte	13000 mm
Toegekende stootspanning	4 kV
Kabeldiameter	9.7 - 9.7 mm
Mechanische codering	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Pool-markering	L, N, PE
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Type vergrendeling	Geïntegreerd in plug-in connector
Vuurbelasting	5.59 kWh
Oppervlaktebehandeling contacten	Vertind
Doorgangsweerstand	
Kabeltype	H05VV-F
Type geconfectioneerde kabel	Voedingskabel
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Ontmantellengte	90 mm
Striplengte	12 mm
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	90 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider	50 °C
Verzending	5

Installeren 2.0 is een stekbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.