


Click-mate NXT | Stekerbare groepenkasten



NXT SWI-22/22F-H2 groepenkast

Artikelnr.:	AT91027
EAN:	8712259535357
Breedte	220 mm
Hoogte	250 mm
Aantal groepen (blauw)	2
Aantal groepen (grijs)	3
Aantal aardlekschakelaars 2P	2
Fasen	1-fase bedraad
Groepen	5
Fornuisgroep	1-fase (F)
Hoofdschakelaar	40 A
Nominale stroom	40 A
Type connectors	Wieland GST18
Aantal en type FI/LS-schakelaar	
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	12
Diepte	110 mm
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	1
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	
Met transparant deksel	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	5
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	4
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	4
Aantal aardlekautomaten	
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal uitgangen	5
Geschikt voor data	Nee
Kookgroep	1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee

Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Type overspanningsbeveiliging	-
Met meter	Nee
Inbouwdiepte	

De groepenkasten voor "stekerbaar installeren" zijn voorzien van een uitvoerbrug met (naar keuze) Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 9 tot 13 connectoren voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle "traditionele" groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd. Op zoek naar een andere configuratie? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u in een handomdraai uw eigen stekerbare groepenkast samen. Informeer nu naar de mogelijkheden.