

## Click-mate NXT | Stekerbare groepenkasten



## NXT MWA-22/22/22-H4 groepenkast

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>AT91604</b>               |
| EAN:                                    | 8712259535500                |
| Breedte                                 | 220 mm                       |
| Hoogte                                  | 390 mm                       |
| Aantal groepen (blauw)                  | 2                            |
| Aantal groepen (lichtblauw)             | 2                            |
| Aantal groepen (grijs)                  | 2                            |
| Aantal aardlekschakelaars 2P            | 3                            |
| Fasen                                   | 3-fase bedraad               |
| Groepen                                 | 6                            |
| Hoofdschakelaar                         | 40 A                         |
| Nominale stroom                         | 3 x 32 A                     |
| Type connectors                         | WAGO Winsta Midi             |
| Aantal en type FI/LS-schakelaar         |                              |
| Montagewijze                            | Opbouw (stucwerk)            |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                         |
| Breedte in module-eenheden              | 24                           |
| Diepte                                  | 110 mm                       |
| Aanbouwmogelijkheid                     | Ja                           |
| Materiaal behuizing                     | Kunststof                    |
| Aantal fasen                            | 3                            |
| Afsluitbaar                             | Ja                           |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                          |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA         | 3                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA        |                              |
| Met transparant deksel                  | Nee                          |
| Beveiliging                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen                   | 6                            |
| Aantal directe groepen                  |                              |
| Aantal lichtgroepen                     | 6                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 6                            |
| Aantal aardlekautomaten                 |                              |
| Aantal boogfout detectie apparaten      |                              |
| Bescherming hoofdschakelaar             | Nee                          |
| Aantal polen hoofdschakelaar            | 4                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom           | 40 A                         |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)   | Nee                          |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee                          |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)   | Nee                          |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)       | Nee                          |
| Aantal uitgangen                        | 6                            |
| Geschikt voor data                      | Nee                          |
| Kookgroep                               | Geen                         |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep      | Nee                          |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Met contactdoos               | Nee |
| Met beltransformator          | Nee |
| Type overspanningsbeveiliging | -   |
| Met meter                     | Nee |
| Inbouwdiepte                  |     |

De groepenkasten voor "stekerbaar installeren" zijn voorzien van een uitvoerbrug met (naar keuze) Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 9 tot 13 connectoren voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm<sup>2</sup> en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle "traditionele" groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd. Op zoek naar een andere configuratie? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u in een handomdraai uw eigen stekerbare groepenkast samen. Informeer nu naar de mogelijkheden.