


K40 Plintsysteem

K40 Basisprofiel incl. clips wit (RAL 9010)

- 2 volledig gescheiden compartimenten.
- Geschikt voor installatie met VD-draad.
- Inclusief 4 sets clip C40 (kort en lang).



Artikelnr.:	AT9234
EAN:	8712259254531
Kleur	Wit
Verpakkingshoeveelheid	10 lgt. x 2 m
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Hoogte	70 mm
Lengte	2000 mm
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	-
Diepte	24 mm
Met tapijtlijst	Nee
Aantal scheidingswanden	
Bodemperforatie	Nee

Het K40 plintsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.

Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.

K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.

Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).

Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.

Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.

Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.

Compartiment 1: doorsnede 350 mm²;

maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm

Compartiment 2: doorsnede 640 mm²;

maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm