

Productdatablad

Omzetter



Artikelnr.

132 U

Omzetter

(reserveonderdeel)
voor aansluiting van windsensor, art.nr. 132 WS

Bedoeld gebruik

- Omzetter en windsensor zijn bedoeld ter bescherming van een zonwering tegen beschadiging door harde wind. De zonwering wordt in een veilige eindstand gebracht en daar vergrendeld, tot de ingestelde windwaarde weer wordt onderschreden.
- De omzetter wordt in combinatie met een jaloeziebasiselement Universeel (art.nr. 1731 JE) of binaire ingangen van het KNX-systeem gebruikt.
- Opbouwcomponenten voor buitenmontage
- De verbindingskabel tussen de windsensor en de omvormer moet altijd een afgeschermd kabel zijn. Een onderling gescheiden 2-aderige of 4-aderige kabel, bijv. Siemens MSR LSYCY of telefoonkabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 toepassen. Aansluitkabel ca. 3 m voorgemonteerd. Kan worden verlengd tot max. 50 m.

Producteigenschappen

- Registratie en verwerking van windsnelheden
- 8 windsterkten instelbaar
- Windalarm wordt 15 seconde na het overschrijden van de ingestelde windkrachtdrempel-waarde gegeven
- Testbedrijf voor functionele controle
- Kleur windsensor: zwart (RAL 9005)

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50 Hz
Beschermingsgraad:	IP20
Isolatieklasse:	II
Schakelstroom:	max. 2 A
Contactbezetting:	potentiaalvrij maakcontact (μ-contact)
Aansluiting	schroefklemmen
massief:	max. 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	max. 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	max. 1,5 mm ²
Inschakelvertraging:	approx. 15 s
Uitschakelvertraging:	approx. 15 min