

Productdatablad

Bereik- / lijnkoppeling



Artikelnr.

21420 1S R

KNX bereik- / lijnkoppeling

inbouwbreedte 1 TE (18 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: lijnkoppeling

Bedoeld gebruik

- Verbindt gegevenstechnisch twee KNX-lijnen / segmenten / bereiken met elkaar en garandeert een galvanische scheiding tussen deze lijnen / segmenten / bereiken
- Door adressering als bereikskoppelaar, lijnenkoppelaar of segmentkoppelaar te gebruiken
- Montage op DIN-rail conform EN 60715 in onderverdeler

Producteigenschappen

- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.7 of ETS 6.1.0
- Kan worden geüpdatet met de ETS-service-app
- Secure Proxy voor de verbinding van een ongecodeerde en gecodeerde lijn
- Galvanische scheiding tussen hoger- en ondergeclassificeerde lijn
- Handbediening voor het deactiveren van de filterfuncties

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Isolatieklasse:	III
Inbouwbreedte:	18 mm (1 rail unit)
KNX medium:	TP 256
Inbedrijfsnamemodus:	S-modus
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
KNX stroomverbruik	
bovenliggende lijn:	approx. 9 mA
onderliggende lijn:	approx. 5 mA
Aansluitwijze:	aansluitklem

