

Productdatablad

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem



Artikelnr.

5121 FBFKI WW

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem

2-polig met aardingspen, 16 A 250 V ~

CEE 7/5

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm² volgens NFC 61-314

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm (schroefbevestiging).

Te integreren in programma

AS 500 / A 500 / A creation / A plus: met tussenraam A 590 Z..

CD 500 / CD plus: met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..

CD universeel: met klapdeksel CD 590 BF KL..

LS 990 / LS plus: met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel LS 990 KL..

Aluminium: met klapdeksel AL 2990 KL

Edelstaal: met klapdeksel ES 2990 KL

Antraciet: met klapdeksel AL 2990 KL AN

Glanzend Chroom: met klapdeksel GCR 2990 KL

Goudkleurig: met klapdeksel GO 2990 KL

Goud 24 Karaat: met klapdeksel LS 990 KL GGO

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast