

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en beveiligingsslot



Artikelnr.

AL 1520 NNAKLSL

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking met tekststrook art.nr.: LS 90 NA

Reservesleutel art.nr.: 802 SL tot 825 SL (Bij de bestelling het betreffende sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!)

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Metaalkleuren (thermoplast gelakt)

Kleur:

Aluminium

Materiaal:

thermoplast gelakt



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Individuele kleurendruk mogelijk