


Productdatablad

JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed



Artikelnr.

BT A 1002

JUNG HOME taster 2-voudig, batterijgevoed

inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven
voor schakelwippen art.nr. ... 102 KO5 .. in de AS en A range
leverbaar naar verwachting vanaf december 2024

Bedoeld gebruik

- Bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren
- Draadloze verbinding met componenten van het JUNG HOME-systeem
- Montage op inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Schroefbevestiging op wanden of kleeftbevestiging op gladde vlakken

Producteigenschappen

- Inbedrijfname en bediening via JUNG HOME app met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth®
- Meerkleurige statusindicatie
- Centrale functies Alles AAN, Alles UIT en scènes oproepen
- De lokale bediening blokkeren
- Volledig versleutelde draadloze communicatie
- Compatibel met de Bluetooth® Mesh-standaard
- Kan worden geüpdatet via de JUNG HOME app

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (aanbevolen) of CR 2450
Radiofrequentie:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Zendvermogen:	max. 10 mW, klasse 1.5
Zendbereik	
in gebouwen:	ca. 30 m