

Productdatablad

JUNG HOME jaloezieactor 1-voudig mini met 2 binaire ingangen



Artikelnr.

BT J1 B2 U

JUNG HOME jaloezieactor 1-voudig mini met 2 binaire ingangen

Bedoeld gebruik

- Handmatig en automatisch sturen van jaloezieën, rolluiken of markiezen
- Bediening via binaire ingangen van de JUNG HOME actor, JUNG HOME taster, JUNG HOME sensoren en JUNG HOME app
- Opvragen van conventionele schakel- of pulscontacten voor het melden van toestanden, activeren van scènes, bedienen van verbruikers etc.
- Draadloze verbinding met componenten van het JUNG HOME-systeem
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Montage in verlaagde plafonds in de inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr.: FM-EB)G

Producteigenschappen

- Inbedrijfname en bediening via JUNG HOME app met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth®
- Vrije verbinding van de 2 binaire ingangen op JUNG HOME-actoren (lokaal of draadloos)
- Onafhankelijk gebruik van actorfunctie en binaire ingangen
- Meerkleurige statusindicatie en knop **Prog** voor de inbedrijfname
- Blokkeren van de knop **Prog**
- Opname van de last in ruimtes (groepen), centrale functies en scènes
- Max. 16 tijdprogramma's
- Ventilatiepositie, looptijd, lamellenomschakeltijd, omschakeltijd bij richtingwissel en omgekeerd bedrijf instelbaar
- Automatische functies activeren/deactiveren via JUNG HOME app
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone
- Bluetooth® Mesh voor volledig gecodeerde draadloze communicatie en repeaterfunctie
- Kan worden geüpdatet via de JUNG HOME app

In de toekomst door middel van update beschikbaar:

(Opmerkingen bij updates en termijnen vindt u op jung.group/junghome)

- Tijdprogramma's met zonsop- resp. zonsondergang (astrotimer)
- Tijdprogramma's met toevalstijdstip
- Windalarm via aansluiting van conventionele weersensoren op binaire ingangen
- Vergrendelfuncties activeren via binaire ingangen, bijv. buitensluitbeveiliging bij markiezen, rolluiken en jaloezie, geforceerde aansturing etc.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen:	max. 0,2 W
Vermogensverlies:	max. 4 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur:	-5 ... +45 °C
Transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C

Relatieve vochtigheid:	20 ... 70 % (geen condensatie)
Belasting	
Motoren:	700 W
Inbouwdiepte:	20 mm
Kloknauwkeurigheid per maand:	± 13 s
Accureserve:	min. 4 h
Leidinglengte	
Lastleiding:	max. 100 m
Binaire ingang:	max. 50 m
Afmetingen (L x B x H):	48 x 51 x 20 mm
Aansluiting uitgangen	
massief:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Radiofrequentie:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Zendvermogen:	max. 10 mW (klasse 1.5)
Zendbereik	
in gebouwen:	ca. 30 m