

Productdatablad

JUNG HOME gateway



Artikelnr.

BT S GATEWAY

JUNG HOME gateway

inclusief netvoeding
inclusief LAN-kabel
leverbaar vanaf april 2024

Bedoeld gebruik

- Verbinding van JUNG HOME-componenten met de myJUNG-diensten bijv. voor spraakbesturing
- Verbinding van JUNG HOME-apparaten met verdere smart home-systemen via het lokale netwerk
- Uitsluitend geschikt voor gebruik in druppel- en spatwatervrije binnenruimtes
- Voor de wandmontage of als vrijstaand apparaat (DIN-railmontage met apart verkrijgbare montageadapter REG art.nr.: MA-REG)

Producteigenschappen

- Inbedrijfname en bediening via JUNG HOME app met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth®
- Bluetooth® Mesh voor volledig gecodeerde draadloze communicatie en repeaterfunctie
- Gecodeerde communicatie via myJUNG-diensten bijv. met diensten van Alexa, Google Home
- 3 status-leds voor de ondersteuning van inbedrijfname en werking
- Knop voor de inbedrijfname en voor fabrieksreset
- RJ45-bus en meegeleverde LAN-kabel voor de aansluiting op WLAN-router
- Kan worden geüpdatet via de JUNG HOME app

De gateway is door het VDE-instituut onderscheiden met het certificaat "Smart Home - Informatieveiligheid getest".

In de toekomst door middel van update beschikbaar:

(Opmerkingen bij updates en termijnen vindt u op jung.group/junghome)

- Gecodeerde communicatie via lokaal netwerk bijv. met Mediola Gateway

Toebehoren:

Montageadapter voor DIN-rail art.nr.: MA-REG

Technische gegevens

Gateway

Verbruik stand-by:	< 2 W
Afmetingen (L x B x H):	102 x 102 x 28 mm
Bedrijfstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Beschermingsgraad:	IP20
Radiofrequentie:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Zendbereik	
in gebouwen:	ca. 30 m
Zendvermogen:	10 dBm / 10 mW, klasse 1.5

LAN:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Voedingseenheid	
Voedingsspanning:	AC 230 V
Netfrequentie:	50/60 Hz
Uitgangsspanning:	5 V SELV
Aansluiting USB:	Micro USB-B
Uitvoering: met eurostekker	