

Productdatablad

Afdekking voor modular jack



Artikelnr.

ES 1969-15 WE

Afdekking (klikbevestiging)

(met draagring, schroefbevestiging)
schuifje met terugstelveer
binnenmaten keystone houder 14,8 x 20,7 mm
voor modular jacks van
TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)
voor kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6
voor kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1, diepe inbouwdoos (min. 62 mm)
noodzakelijk
LeGrand connector 076587 (Cat. 5e kabel)
LeGrand connector 076588 (Cat. 6 kabel)
LeGrand connector 076589 (Cat. 6a UTP kabel)
1-voudig

Metaaluitvoeringen

Kleur:
Edelstaal

Materiaal:
edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12

- P** Individuele kleurendruk mogelijk
L Individuele lasergravure mogelijk