

Productdatablad

eNet radiografische stuureenheid DALI 1-voudig mini



Artikelnr.

FM STD 8 UP

eNet radiografische stuureenheid DALI 1-voudig mini

Bedoeld gebruik

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter voor minibeuizing (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen

- Gezamenlijke bediening geldt voor alle aangesloten DALI-voorschakelapparaten, broadcast
- Elektronische kortsluitbeveiliging van de DALI-voeding met permanente afschakeling na 8 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging van de DALI-voeding met vergrendeling
- DALI-voeding voor maximaal 12 DALI-deelnemers
- Parallel schakelen van maximaal 6 DALI-stuurapparaten met de mogelijkheid maximaal 72 deelnemers te voeden
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie met led
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- DALI-voorschakelapparaten kunnen met de Prog-knop geschakeld worden

Met eNet server instelbaar:

- Maximale lichtsterkte
- Dimsnelheid
- In-/uitschakelvertraging
- Op-/afdimhelling
- Uitschakelwaarschuwing
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-aan, continu-uit
- Hotelfunctie
- Nalooptijd

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Vermogensopname:	max. 2 W
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +70 °C
DALI-systeemspanning:	DC 16 V
Uitgangsstroom:	max. 24 mA
Aantal DALI-deelnemers:	max. 12
Vermogensreductie	
Aantal DALI-deelnemers boven 45 °C:	max. 8
Aantal stuureenheden parallel:	max. 6
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,75 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,75 ... 2,5 mm ²
Afmetingen (Ø x H):	53 x 28 mm
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typical 100 m
Ontvangercategorie:	2

