


# Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos



## Artikelnr.

LC 1520-15 CA 250

### Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C  
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073  
diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Uitgangsstroom USB (totaal):	3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### mat gelakt

**Kleur:**  
vert 59

**Materiaal:**  
duroplast gelakt

**P** Individuele kleurendruk mogelijk