

# Productdatablad

## Lekkagesensor



### Artikelnr.

LES 01

### Lekkagesensor

#### Bedoeld gebruik

- Detecteren van waterbinnendringing en lekkages
- Aansluiting op KNX binaire ingangen met 5 V (bijv. 2177 SV R, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 .., 40002 1S E, 40004 1S E, 40008 1S E)
- Montage op het te bewaken oppervlak

#### Toepassingsvoorbeelden

- Onder of naast het bad of de douche
- Onder de keukenrij
- Onder of achter wasmachines
- In verwarmingskelders
- In toevoerschachten met waterleidingen
- In kelderruimtes met terugstromingsgevaar
- Onder of achter aquariums
- In verwarmingscircuitverdelers van vloerverwarmingen

### Technische gegevens

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Nominale spanning:      | DC 3,3 ... 5 V SELV |
| Stroomverbruik:         | typical 0,5 mA      |
| Kortsluitstroom:        | max. 100 mA         |
| Isolatieklasse:         | III                 |
| Omgevingstemperatuur:   | 0 ... +50 °C        |
| Lengte aansluitleiding: | 2 m                 |
| Beschermingsgraad:      | IP67                |

**IP** De beschermingsgraad IP67 is gegarandeerd.