


Productdatablad

Aardlekveilige wandcontactdoos met randaarde



Artikelnr.

LS 5520.30 SW

Aardlekveilige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

volgens DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) en DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

Meetuitvalstroom: 30 mA

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

niet geschikt voor montage in opbouwkapen

Kan in plaats van bestaande contactdozen worden geïnstalleerd. Geschikt voor 2- of 3-aderige aansluitleidingen.

Op de aardlekbeveiligde uitgangsklemmen (L' N') aangesloten contactdozen zijn eveneens volgens DIN VDE 100-410 beschermd. De elektrische installatie tot aan de aardlekveilige contactdoos is echter niet beschermd. Met de ingebouwde schakelaar kan de aardlekveilige contactdoos ook handmatig aan- en uitgeschakeld worden.

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Nominale stroom: 16 A

Meetuitvalstroom: 30 mA

Omgevingstemperatuur: -25 ... +40 °C

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

zwart

Materiaal:

thermoplast