Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

Artikelnr.
ME 1520-18 C C

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met 1 USB-poort type C
met snellaadfunctie
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

JUNG Quick Charge® ondersteunt deze standaarden

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 9 V / DC 5 V
Uitgangsstroom USB:	2 A / 3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	–20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm²

Metaaluitvoeringen

Kleur:
Messing klassiek

Materiaal:
messing

P Individuele kleurendruk mogelijk

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de