

Productdatablad

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos



Artikelnr.

ME 1520 F-18 A AT

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos

2-polig met aardingspen, 16 A 250 V ~

CEE 7/5

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met 1 USB-poort type A

met snellaadfunctie

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

JUNG Quick Charge® ondersteunt deze standaarden

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 220 ... 250 V ~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Nominale stroom, contactdoos: 16 A

Uitgangsspanning USB: DC 9 V / DC 5 V

Uitgangsstroom USB: 2 A / 3 A

Stand-by-vermogen: ≤ 60 mW

Omgevingstemperatuur: +5 ... +35 °C

Opslag-/transporttemperatuur: -20 ... +70 °C

Aansluitwijze: insteekklemmen

massief: 1,5 ... 2,5 mm²

soepel zonder adereindhuls: 1,5 ... 2,5 mm²



Metaaluitvoeringen

Kleur:

Messing antiek

Materiaal:

messing

P Individuele kleurendruk mogelijk