

Productdatablad

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos



Artikelnr.

ME 1520 F-18 C AT

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos

met 1 USB-poort type C
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met snellaadfunctie

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²
Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
2-polig met aardingspen, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

JUNG Quick Charge® ondersteunt deze standaarden

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 9 V / DC 5 V
Uitgangsstroom USB:	2 A / 3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm ²



Metaaluitvoeringen

Kleur:
Messing antiek

Materiaal:
messing

P Individuele kleurendruk mogelijk