

Productdatablad

Kamerthermostaat (verbreek) 230 V



Artikelnr.

RTR 230

Kamerthermostaat (verbreek) 230 V

voor afdekkingen art.nr. .. 1749 ..

Bedoeld gebruik

- Elektronische kamerthermostaat voor het aansturen van elektrothermische ventilaandrijvingen voor 230 V ~ (bijv. art.nr. TSA 230 NC WW)
- De ruimtetemperatuur regelen in gesloten ruimtes
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Een comforttemperatuur handmatig instellen
- Temperatuurbegrenzing van de comforttemperatuur instelbaar
- Interne temperatuursensor
- Geruisloos schakelen
- Werkwijze regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Werkt met ventieltype "stroomloos gesloten"
- Ventielbeveiligingsfunctie (1 x per week open en dicht sturen van het ventiel)

Toebehoren:

Thermische ventilaandrijving 230 V art.nr.: TSA 230 NC WW

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting:	20 W
Stand-by-vermogen:	< 0,5 W
Temperatuurbereik:	ca. +5 ... +30 °C
Montagehoogte:	1,50 m
Aantal ventilaandrijvingen:	1 ... 10
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C