

Productdatablad

Smart-TV-aansluitdoos



Artikelnr.

MMD LS 4521 SWM

Smart-TV-aansluitdoos

(met draagring, schroefbevestiging)
afdekking met klikbevestiging
met tekstvenster 9 x 58 mm
schuifje met terugstelveer
inclusief universeelmodule art.nr.: UMA-CAT6A-25 en IEC-stekermodule voor antennekabel

Door de verschillende bouwvormen van de voorgemonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking met tekststrook art.nr.: CD 90 NA

Technische gegevens

Specificatie IEC-stekermodule

Externe aansluiting:	IEC-connector male, IEC 60169-2
Interne aansluiting:	F-connector female, IEC 60169-24
Impedantie:	75 Ohm
Frequentiebereik:	5 ... 2.400 MHz
Demping:	0,0 dB
Inbouwdiepte zonder rekening te houden met de kabel universeelmodule:	28 mm
IEC-stekermodule:	30 mm
Haakse F-steker gebruiken.	

Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

mat gelakt

Kleur:

grafietzwart mat

Materiaal:

thermoplast gelakt

 Individuele kleurendruk mogelijk