

# Productdatablad

## KNX RF radiografische wandzender 3-voudig



### Artikelnr.

LS 5073 RF TSM

### KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven  
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA  
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: ..503 TSA .. in de LS range  
Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.  
ETS productfamilie: taster  
producttype: taster 3-voudig  
3 groene leds: actorstatus  
1 rode led: verzendstatus

### Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktewaarde, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via KNX RF radiografische mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

### Producteigenschappen

- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)
- Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer

### Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. LS 50 NA

### Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L, ME 50 NA C-L

### Technische gegevens

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nominale spanning:       | DC 3 V                             |
| Batterijtype:            | 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd) |
| Omgevingstemperatuur:    | -5 ... +45 °C                      |
| Radiofrequentie:         | 868,0 ... 868,6 MHz                |
| Zendvermogen:            | max. 20 mW                         |
| Zendbereik in vrij veld: | typical 100 m                      |