




Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Lichtmast/standpijp uitvoering	recht cilindrisch
Conisch toelopend	nee
Omgevingstemperatuur	-40 - 60 °C
Met voetplaat	Ja

light distribution curve

8841 AB14L/700-730 2G1S (1060 mm)
TX083212

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


 DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6

8841 AB14L/850-740 2G1S (1060 mm)
TX083213

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

 DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6

8851 RB/1000-740 2G2S (1060 mm)
TX084025

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


 UGR I = 20.6
 UGR q = 20.6
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 DLOR: 50 %
 ULOR: 50 %
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



8851 RB/950-730 2G1S (1060 mm)
TX084024

■ C0 - C180
■ C90 - C270


UGR I = 20.5
UGR q = 20.5
DIN 5040: C11
UTE: 0,50 J + 0,50 T
DLOR: 50 %
ULOR: 50 %
CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



8841 AB2L/700-730 2G1S (1060 mm)
TX083214

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 J
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0



8841 AB2L/850-740 2G1S (1060 mm)
TX083215

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 J
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

Aanbestedingstekst

standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. Met geïntegreerde contactdoos met randaarde 230 V, 16 A. De geïntegreerde contactdoos met randaarde is voorzien van extra aanraakbescherming. hoogte 836,5 mm, Buitendiameter 170 mm. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt.