




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lichtmast/standpijp uitvoering	recht cilindrisch
Mastlengte totaal H1+H2	840 mm
Verstelbare hoogte	nee
Udlægger versie	without
Getrapte vorm	nee
Conisch toelopend	nee
Kantelbaar	Ja
Omgevingstemperatuur	-40 - 60 °C
Met voetplaat	Ja
Voet (plaat) hoogte	30 mm
Diameter grondplaat	170 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Pulverlakering
Aantal mastdeuren	1 ST
Breedte mastdeur	84,60 mm
Binnendiameter mast	162 mm
Hoogte mastdeur	178,60 mm
Lengte mastdeur	22 mm
Met klispsporten	nee


light distribution curve

8841 AB14L/700-730 2G1S (1060 mm)
TX083212

 DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6


 C0 - C180
 C90 - C270

8841 AB14L/850-740 2G1S (1060 mm)
TX083213

 DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6


 C0 - C180
 C90 - C270


8851 RB/1000-740 2G2S (1060 mm)
TX084025


 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 20.6
 UGR q = 20.6
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 DLOR: 50 %
 ULOR: 50 %
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50

8851 RB/950-730 2G1S (1060 mm)
TX084024

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 20.5
 UGR q = 20.5
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 DLOR: 50 %
 ULOR: 50 %
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50

8841 AB2L/700-730 2G1S (1060 mm)
TX083214

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A20
 UTE: 1,00 J
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

8841 AB2L/850-740 2G1S (1060 mm)
TX083215

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A20
 UTE: 1,00 J
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

Aanbestedingstekst

standprofiel voor markeringsarmatuurkorp. Voor gebruik in het modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. Met deur aan de achterzijde en ingebouwde kabelovergangskast voor een zekering tot 16 A. Met geïntegreerde contactdoos met randaarde 230 V, 16 A. De geïntegreerde contactdoos met randaarde is voorzien van extra aanraakbescherming. hoogte 836,5 mm, Buitendiameter 170 mm. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt.