




Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Lichtmast/standpijp uitvoering	recht cilindrisch
Conisch toelopend	nee
Omgevingstemperatuur	-40 - 60 °C
Met voetplaat	Ja

light distribution curve

8841 AB14L/700-730 2G1S (660 mm)
TX083228

 C0 - C180
 C90 - C270


 DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6

8841 AB14L/850-740 2G1S (660 mm)
TX083230

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 DLOR: 94 %
 ULOR: 6 %
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6

8851 RB/1000-740 2G2S (660 mm)
TX084026

 C0 - C180
 C90 - C270


 UGR I = 20.6
 UGR q = 20.6
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 DLOR: 50 %
 ULOR: 50 %
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



8851 RB/950-730 2G1S (660 mm)
TX084023

■ C0 - C180
■ C90 - C270


UGR I = 20.5
UGR q = 20.5
DIN 5040: C11
UTE: 0,50 J + 0,50 T
DLOR: 50 %
ULOR: 50 %
CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



8841 AB2L/700-730 2G1S (660 mm)
TX083232

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 J
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0



8841 AB2L/850-740 2G1S (660 mm)
TX083234

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 J
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

Aanbestedingstekst

standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. hoogte 435 mm, Buitendiameter 170 mm. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt.