



**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armatuurtype</b>                               | Waterdichte LED-armatuur IP66 voor toepassingen die hoge eisen stellen aan de veelzijdigheid, efficiëntie, lichtkwaliteit en techniek. |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw Pendelophanging                                                                                                                 |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Met een lichttechnisch werkzame, translucide kap uit PC met prismastructuur, directe lichtverdeling.                                   |
| <b>Light Engine</b>                               | Normaal product                                                                                                                        |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 4000 K                                                                                                                                 |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 4000 lm                                                                                                                                |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 29,00 W                                                                                                                                |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 138 lm/W                                                                                                                               |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                                                                                                     |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                                                                 |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                                                                                                  |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL7035 Lichtgrijs                                                                                                                     |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | Armatuurbehuizing uit PC.                                                                                                              |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                          |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                                                                                                    |
| <b>Noodverlichting</b>                            | Systeem v decentr noodverl 3h                                                                                                          |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 50/60 Hz                                                                                                                               |
| <b>nominale spanning</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                            |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                                                                                                   |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP66                                                                                                                                   |
| <b>Beschermklasse aan de zijde van de ruimte</b>  | IP66                                                                                                                                   |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                                                                                                      |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK08                                                                                                                                   |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 850 °C                                                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                      | 19                                                                                                                                     |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                         | 30                                                                                                                                     |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                         | 29                                                                                                                                     |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                         | 47                                                                                                                                     |
| <b>Lengte net</b>                                 | 1.257 mm                                                                                                                               |
| <b>Breedte-net</b>                                | 102 mm                                                                                                                                 |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 91 mm                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>                                    | 2,8 kg                                                                                                                                 |

**light distribution curve**

**AragFHE 12 PW 40-840 ET PC EB  
TX770900**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 23,5  
 UGR q = 18,7  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.93 D + 0.07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 56 85 95 93 100 0 0 11 7

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                       | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZBSB 1,0m</b><br>6923200                 | Staaldraadophanging, 1 paar, roestvrij, 1 m lang, voor waterdichte armaturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>ZBATL2</b><br>6923300                    | Diefstalbeveiliging voor led-opbouwarmatuur voor vochtige ruimten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>ZBMC</b><br>6923400                      | Montagetoebereiden voor Nextrema 4000-8... / 6000-8... / Oleveon/Oleveon Fit/Aragon Fit/. Beugel voor pendelmontage.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>OleveonF ZLV/525/15</b><br>7129800       | Doorvoerbedrading, 5-aderig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>7650IP OleveonF L150 01</b><br>7342800  | Apparatendrager voor de integratie van een waterdichte armatuur van het type OleveonFit / AragonFit in een E-Line Fix-lichtlijn (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). De klemmen voor de gereedschaploze snelle montage van de armatuur zijn gemonteerd op de apparatendrager. kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.         |
|  <b>7650IP OleveonF L150 03</b><br>7342900 | Apparatendrager voor de integratie van een waterdichte armatuur van het type OleveonFit / AragonFit in een E-Line Fix-lichtlijn (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). De klemmen voor de gereedschaploze snelle montage van de armatuur zijn gemonteerd op de apparatendrager. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm. |
|  <b>7650IP OleveonF L150 05</b><br>7343000 | Apparatendrager voor de integratie van een waterdichte armatuur van het type OleveonFit / AragonFit in een E-Line Fix-lichtlijn (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). De klemmen voor de gereedschaploze snelle montage van de armatuur zijn gemonteerd op de apparatendrager. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.       |
|  <b>ZBWM</b><br>7425600                    | Zwenkbare montagebeugel voor wand- of plafondmontage van waterdichte LED-armaturen 1 set.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Aanbestedingstekst**

Waterdichte LED-armatuur IP66 voor toepassingen die hoge eisen stellen aan de veelzijdigheid, efficiëntie, lichtkwaliteit en techniek. De armatuur maakt deel uit van een gamma uitvoeringen die dezelfde constructie hebben en montage technisch compatibel zijn. Deze uitvoeringen zijn verkrijgbaar met alternatieve optische systemen, light engines met instelbare lichtstromen en voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement- en noodverlichtingssystemen. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Gependelde montage mogelijk via optionele toebehoren. Plafondmontage door middel van meegeleverde bevestigingsklemmen uit roestvrij staal. Gependelde montage mogelijk via optionele toebehoren. Met een lichttechnisch werkzame, translucide kap uit PC met prismastructuur, directe lichtverdeling. Met symmetrische brede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 29 W, maximale lichtrendement van de armatuur 138 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_{a25^\circ C}) = 100.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit PC. Kleur armatuurbehuizing: lichtgrijs (RAL 7035). Afmetingen (L x B): 1257 mm x 102 mm, armatuurhoogte 91 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 0 °C - +30 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 2,8 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | 85400884-00    |