

**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebieden</b>                        | Verkoopruimten Gebieden zonder speciale eisen             |
| <b>Armatuurtype</b>                               | Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage.          |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw                                                    |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Met opalen kap uit PMMA, fijngestructureerd.              |
| <b>Light Engine</b>                               | Normaal product                                           |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 3000 K                                                    |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 3300 lm                                                   |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 25,00 W                                                   |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 132 lm/W                                                  |
| <b>Levensduur</b>                                 | L70 (25 °C) = 50.000 h<br>L80 (25 °C) = 35.000 h          |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                        |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                    |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                     |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL9016 Verkeerswit                                       |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                         |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). |
| <b>DALI-2-Standard EN 62386</b>                   | Ja                                                        |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                       |
| <b>TouchDim-compatibel</b>                        | Ja                                                        |
| <b>Aantal DALI-adressen</b>                       | 1                                                         |
| <b>Dimbereik</b>                                  | 1 - 100 %                                                 |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 50/60 Hz                                                  |
| <b>nominale spanning</b>                          | 230 - 240 V                                               |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                      |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP40                                                      |
| <b>Beschermklasse aan de zijde van de ruimte</b>  | IP40                                                      |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                         |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK02                                                      |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                    |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | -20 - 25 °C                                               |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                      | 17                                                        |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                         | 28                                                        |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                         | 29                                                        |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                         | 47                                                        |
| <b>Lengte net</b>                                 | 1.534 mm                                                  |
| <b>Breedte-net</b>                                | 111 mm                                                    |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 101 mm                                                    |
| <b>Gewicht</b>                                    | 4,4 kg                                                    |

**light distribution curve**

**Montigo 1500 O 3300-830 ETDD**  
**TX773598**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 17,6  
 UGR q = 20,5  
 DIN 5040: B31  
 UTE: 0.74 H + 0.26 T  
 DLOR: 74 %  
 ULOR: 26 %  
 CEN Flux Code: 35 65 86 74 100 13 38 68 26

**Aanbestedingstekst**

Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met opalen kap uit PMMA, fijngestructureerd. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. Stevige bevestiging van de kap door binnenliggende veersluitingen. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3300 lm, aansluitvermogen 25 W, maximale lichtrendement van de armatuur 132 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000$  h, gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Eindafdekkingen uit slagvast ABS. Met aan de achterzijde geïntegreerd kabelkanaal voor de kabelgeleiding indien voor de wandaansluiting een afstand overbrugd moet worden. Zijdelingse invoerwartel in de eindafdekking. Afmetingen (L x B) 1534 mm x 111 mm, armatuurhoogte 101 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ):  $-20^\circ\text{C} - +$ . Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11:  $650^\circ\text{C}$ . Gewicht: 4,4 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | SI-B8V144560EU |
| D                         | SI-B8V08A280EU |