




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Spanningsrailspot in klein formaat met gereduceerd armatuurdesign.
Armatuuroptiek	Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	3000 K
Opgegeven lichtstroom	4800 lm
Aangesloten vermogen	36,00 W
Lichtrendement	133 lm/W
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	3-Phasen-Track-Adapter
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	20 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	II
Slagvastheid (IK)	IK00
Gloeidraadbestendigheid	960 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	33
Max. Armaturen B16	53
Max. Armaturen C10	53
Max. Armaturen C16	85
Lengte net	265 mm
Breedte-net	91 mm
Hoogte net	151 mm
Buitendiameter	91 mm
Gewicht	0,9 kg

light distribution curve

BV G2 3PTD RF-MF 50-830 M33 ETDD 05
TX774938

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 20,3
 UGR q = 20,3
 DIN 5040: A80
 UTE: 0.90 A
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 100 100 100 100 90

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 StromschAB DALI 3P L1 05 NO XTSC6100-2 7944800	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschAB DALI 3P L2 05 NO XTSC6200-2 7944900	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschAB DALI 3P L3 05 NO XTSC6300-2 7945000	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschEB DALI 3P L1 05 NO XTSCF6100-2 7945700	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschEB DALI 3P L2 05 NO XTSCF6200-2 7945800	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschEB DALI 3P L3 05 NO XTSCF6300-2 7945900	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).

Aanbestedingstekst

Spanningsrailspot in klein formaat met gereduceerd armatuurdesign. Bevestiging aan 3-fasenspanningsrail overeenkomstig DIN EN 60570 door middel van 3-fasenspanningsrailadapter. 90° zwenkbaar en 355° draaibaar. Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector. Stralingskarakteristiek Medium Flood. uitstralingshoek 24°. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4800 lm, aansluitvermogen 36 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak zwart (RAL 9005). Armatuurafmetingen (L x B x H): 265 mm x 91 mm x 151 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 0,9 kg. De driver is in de spanningsrailadapter geïntegreerd. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). De driver is in de spanningsrailadapter geïntegreerd. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.