


**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Armatuurkleur</b>  | RAL9006 Blank aluminiumkleurig |
| <b>Bedrading</b>      | 5LV                            |
| <b>Beschermklasse</b> | IP20                           |
| <b>Lengte net</b>     | 1.280 mm                       |
| <b>Breedte-net</b>    | 240 mm                         |
| <b>Hoogte net</b>     | 53 mm                          |
| <b>Gewicht</b>        | 2,3 kg                         |

**Aanbestedingstekst**

Lichtlijnkoppelstuk voor plafondarmaturen Luceos D1. Mechanische en elektrische verbinding voor het aaneenschakelen van een lichtlijn aan het plafond. Brede uitvoering. Met geïntegreerde LiveLink-sensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Voor plafondopbouwarmaturen van de serie Luceos D1. Met 5-aderige doorvoerbedrading 1,5 mm<sup>2</sup>. LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink- stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m. Uit plaatstaal, zilvergrijs gepoederlakt Afmetingen (L x B): 1280 mm x 240 mm, H = 53 mm. Toebehoren verkrijgbaar 10 jaar na factuurdatum onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.