

**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                                   |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armatuurtype</b>                               | Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA.                                                                                                       |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw                                                                                                                                                                      |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak.        |
| <b>Light Engine</b>                               | Normaal product                                                                                                                                                             |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 3000 K                                                                                                                                                                      |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 4800 lm                                                                                                                                                                     |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 40,00 W                                                                                                                                                                     |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 120 lm/W                                                                                                                                                                    |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                                     |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                                                                                                                                          |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                                                                                                      |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                       |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                         |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                           |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE) zum leitungslosen Steuern der Leuchte (Schalten, Dimmen, Szenen) innerhalb eines Mesh-Netzwerkes mit bis zu 4096 Teilnehmern. |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                         |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| <b>nominale spanning</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                                                                 |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                                                                                                                                        |
| <b>IFS-markering</b>                              | Ja                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP54                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                                                                                                                                           |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK02                                                                                                                                                                        |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                                                                                                                                      |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | 25 °C                                                                                                                                                                       |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                      | 12                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                         | 20                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                         | 20                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                         | 34                                                                                                                                                                          |
| <b>Lengte net</b>                                 | 1.578 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Breedte-net</b>                                | 198 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 68 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Gewicht</b>                                    | 4,7 kg                                                                                                                                                                      |

**light distribution curve**

**Olisq LWD3 DW 50-830 ETBLE +DMR IP54  
TX376200**

UGR I = 19,5  
 UGR q = 20,7  
 DIN 5040: B30  
 UTE: 0.89 E + 0.11 T  
 DLOR: 89 %  
 ULOR: 11 %  
 CEN Flux Code: 43 74 92 89 100 17 42 70 11

C0 - C180  
 C90 - C270

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                                   | Omschrijving                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Wanne Olisq LWD3 Ersatz</b><br>8260300               | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq LWD3...            |
|  <b>LEDM Olisq 480-827-865-01/LWD3 Ersatz</b><br>8284500 | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq LWD3... ..Act..  |
|  <b>LEDM Olisq 440-830-01/LWD3 Ersatz</b><br>8285000     | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq LWD3... ....830. |
|  <b>LEDM Olisq 440-840-01/LWD3 Ersatz</b><br>8285100     | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq LWD3... ....840. |

**Aanbestedingstekst**

Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwwrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4800 lm, aansluitvermogen 40 W, maximale lichtrendement van de armatuur 120 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_q 25^\circ C) = 100.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Insectendicht lampcompartiment. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE) zum leitungslosen Steuern der Leuchte (Schalten, Dimmen, Szenen) innerhalb eines Mesh-Netzwerkes mit bis zu 4096 Teilnehmern. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | SI-B8V301770EU |
| D                         | 85402001-00    |