



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	129 mm
Breedte-net	240 mm
Hoogte net	35 mm
Gewicht	0,7 kg

Aanbestedingstekst

Standaard eindafdekking voor plafondopbouwarmaturen. Met geïntegreerde CO²-sensor die de CO²-concentratie in de omgevingslucht meet en met een driekleurige LED-indicator de luchtkwaliteit en de behoefte aan ventilatie aangeeft. Het meetbereik van de LED-indicatoren richt zich naar de aanbevelingen van de Duitse milieudienst (Bundesumweltamt) ter beperking van het risico van SARS-CoV-2-overdracht in binnenruimten door passende verluchting: Groen < 800 ppm, geel 800 - 1400 ppm, rood > 1400 ppm CO₂-concentratie. Van spuitgietaaluminium, zilvergrijs gepoederlakt (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm. Toebehoren verkrijgbaar 10 jaar na factuurdatum onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.