


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Verkoopruimten Foyers Gangen Vergaderzalen Horeca Woonruimten	
Armatuurtype	Ronde LED-downlighter met witte reflector.	
Montagewijzen	Inbouw	
Armatuuroptiek	Met gesloten diffusor uit PMMA met prismastructuur. Reflector wit gelakt.	
Light Engine	Level 1	Level 3
Kleurtemperatuur	4000 K	4000 K
Opgegeven lichtstroom	1400 lm	2600 lm
Aangesloten vermogen	11,50 W	20,00 W
Lichtrendement	122 lm/W	130 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h	
Kleurweergave-index	80	
Kleurtolerantie	3 SDCM	
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico	
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit	
Armatuurbehuizing	Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium.	
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).	
DALI-2-Standard EN 62386	Ja	
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting	
Aantal DALI-adressen	1	
Dimbereik	1 - 100 %	
nominale frequentie	50/60 Hz	
nominale spanning	220 - 240 V	
Totale harmonische vervorming (THD) < %	10 %	
Beschermklasse	IP20	
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP44	
Beschermklasse lampcompartiment	IP20	
Beschermcategorie	II	
Slagvastheid (IK)	IK03	
Gloeidraadbestendigheid	650 °C	
Omgevingstemperatuur	25 °C	
Max. Armaturen en B10	58	
Max. Armaturen B16	93	
Max. Armaturen C10	58	
Max. Armaturen C16	93	
Hoogte net	82 mm	
Buitendiameter	230 mm	
Inbouwhoogte	105 mm	
Gewicht	0,8 kg	
Inbouwdiameter	200 mm	

Light Engine Titel


Light Engine	Kleur temperatuur	Nominale lichtstroom	Aansluitvermogen waarde type	Lichtrendement
Level 1	4000 K	1400 lm	11,50 W	122 lm/W
Level 2	4000 K	2000 lm	16,00 W	125 lm/W
Level 3	4000 K	2600 lm	20,00 W	130 lm/W

light distribution curve


Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 0)
TX558456

UGR I = 18,3
 UGR q = 18,3
 DIN 5040: A60
 UTE: 1.00 B
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 77 96 100 100 100


C0 - C180
 C90 - C270



Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 1)
TX558440

UGR I = 19,5
 UGR q = 19,5
 DIN 5040: A60
 UTE: 1.00 B
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 77 96 100 100 100

C0 - C180
 C90 - C270



Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ETDD 01 (stage 2)
TX558461

UGR I = 20,5
 UGR q = 20,5
 DIN 5040: A60
 UTE: 1.00 B
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 77 96 100 100 100

C0 - C180
 C90 - C270

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Amatris G4 C07 SP 280 01 8458500	Renovatieplaat voor inbouw in plafondopeningen die niet de juiste afmetingen hebben. Voor plafondopeningen Ø 240 - 280 mm.
 Amatris G4 C07 AI-PC IP54 8458700	Mat afdekglas uit PC met binnenwieling.
 Amatris G4 C07 RK-PC 8459300	Matglanzende, conische decoratie uit PC. Voor leddownlighter Amatris C07 G4.
Amatris G4 C07 WR Refl 8460100	Vervangreflector voor LED-downlighter Amatris G4 C07...

Aanbestedingstekst

Ronde LED-downlighter met witte reflector. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Met gesloten diffusor uit PMMA met prismastructuur. Reflector wit gelakt. Met symmetrische smalle lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 3 stappen. Armatuurlichtstroom 1400 lm - 2600 lm, aansluitvermogen 11,5 W - 20 W, maximale lichtrendement van de armatuur 130 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium. Plafondring wit gepoederlakt (RAL 9016). Inclusief decoratie voor de bevestiging van accessoires. Buitenafmetingen plafondring Ø 230 mm, armatuurhoogte 82 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $- +25^\circ C$. Gewicht: 0,8 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Afzonderlijk

hulpapparaat met geïntegreerde trekontlasting. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	2835BX-R36-12S3P-886-3000K