


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Explosieveilige, hoogefficiënte waterdichte LED-armatuur met kap met buis van polycarbonaat.
Lichtbron	Das Hochleistungs-LED-Modul und -Betriebsgerät sind für hohe Anforderungen einer möglichen Umgebungstemperatur von bis zu 55°C ausgelegt.
Ex-zone Gas	1, 2
Ex-zone Dust	21, 22
ATEX Code	II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db / -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	11000 lm
Aangesloten vermogen	80,00 W
Lichtrendement	138 lm/W
Levensduur	L80 (55 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL1003 Signaalgeel
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing bestaande uit een 5 mm dikke buis van uv-resistent borosilicaatglas, eindkappen vervaardigd uit een aluminiumlegering.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
TouchDim-compatibel	Ja
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	1 - 100 %
nominale frequentie	0/50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP66
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK10
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Lengte net	1.390 mm
Breedte-net	157 mm
Hoogte net	197 mm
Buitendiameter	197 mm
Gewicht	10,5 kg

light distribution curve

Kratex HE 1200 100-840 ETDD PC
TX263538
■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 24,1
 UGR q = 28,5
 DIN 5040: B30
 UTE: 0.89 G + 0.11 T
 DLOR: 89 %
 ULOR: 11 %
 CEN Flux Code: 39 67 87 89 100 4 9 37 11

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
Kratex Ringösese vp 7671000	2 stuks ophangogen.
Kratex Halterung vp 7671100	2 beugelhouders van roestvrij staal met 2 bevestigingsbouten.
Kratex Kabelverschrb 2fach m Dichtg vp 7671200	Kabelwartel voor ATEX armaturen. Van messing, dubbel afgedicht. Schroefdraad: NPT 3/4 inch

Aanbestedingstekst

Explosieveilige, hoogefficiënte waterdichte LED-armatuur met kap met buis van polycarbonaat. Geschikt voor gebruik in omgevingen waar af en toe explosiegevaar bestaat door ontvlambare stofwolken tijdens normaal bedrijf (zone 21 / 22). Geschikt voor gebruik in omgevingen die af en toe gevaar lopen door gassen, dampen of nevels tijdens normaal bedrijf (zone 1 / 2). ATEX-markering II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db / -20°C ≤ Ta ≤ +50°C. Montagebenodigheden zijn verkrijgbaar als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 11000 lm, aansluitvermogen 80 W, maximale lichtrendement van de armatuur 138 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_q 55^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing bestaande uit een 5 mm dikke buis van uv-resistent borosilicaatglas, eindkappen vervaardigd uit een aluminiumlegering. Kleur van de eindkappen signaal geel Binnenliggende apparatendrager van plaatstaal, wit gepoederlakt. Afdichtingen van NBR (nitrilbutadiëenrubber). Afmetingen (L x B): 1390 mm x 157 mm, armatuurhoogte 197 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66. Toelaatbare omgevingstemperatuur $-20^\circ\text{C} \leq T_a \leq +50^\circ\text{C}$. Gewicht: 10,5 kg. Aansluitklem, met steekkoppeling (5 x 2,5 mm²). Met 2 kabeldoorvoeropeningen met 3/4 inch (NPT) houder voor EX kabelwartels. EX kabelwartels niet meegeleverd. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.