




**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armatuurtype                            | Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een slagvaste, opalen diffusor uit PMMA.                                                                                   |
| Montagewijzen                           | Opbouw                                                                                                                                                               |
| Armatuuroptiek                          | Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. |
| Light Engine                            | Normaal product                                                                                                                                                      |
| Kleurtemperatuur                        | 3000 K                                                                                                                                                               |
| Opgegeven lichtstroom                   | 4100 lm                                                                                                                                                              |
| Aangesloten vermogen                    | 32,00 W                                                                                                                                                              |
| Lichtrendement                          | 128 lm/W                                                                                                                                                             |
| Levensduur                              | L80 (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                              |
| Kleurweergave-index                     | 80                                                                                                                                                                   |
| Kleurtolerantie                         | 3 SDCM                                                                                                                                                               |
| Fotobiologische klasse                  | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                |
| Armatuurkleur                           | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                  |
| Armatuurbehuizing                       | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                    |
| Elektrische uitvoering                  | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                                                        |
| Soort aansluiting                       | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                  |
| Noodverlichting                         | Systeem v decentr noodverl 3h                                                                                                                                        |
| nominale frequentie                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| nominale spanning                       | 220 - 240 V                                                                                                                                                          |
| Totale harmonische vervorming (THD) < % | 14 %                                                                                                                                                                 |
| Beschermklasse                          | IP40                                                                                                                                                                 |
| Beschermcategorie                       | I                                                                                                                                                                    |
| Slagvastheid (IK)                       | IK06                                                                                                                                                                 |
| Gloeidraadbestendigheid                 | 650 °C                                                                                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur                    | 25 °C                                                                                                                                                                |
| Max. Armaturen en B10                   | 14                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen B16                      | 24                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen C10                      | 24                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen C16                      | 40                                                                                                                                                                   |
| Lengte net                              | 425 mm                                                                                                                                                               |
| Breedte-net                             | 425 mm                                                                                                                                                               |
| Hoogte net                              | 62,50 mm                                                                                                                                                             |
| Gewicht                                 | 3,1 kg                                                                                                                                                               |

**light distribution curve**

**Olisq QWD3 DW 45-830 ET EB3 IK**  
**TX778057**

 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 21,8  
 UGR q = 21,8  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.91 E + 0.09 T  
 DLOR: 91 %  
 ULOR: 9 %  
 CEN Flux Code: 44 75 93 91 100 18 42 70 9


**Olisq QWD3 DW 45-830 ET EB3 IK + Olisq QWD3 ZDR 1/2 01**  
**TX462276**

 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 22,5  
 UGR q = 22,4  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.93 E + 0.07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 44 75 93 93 100 11 34 64 7


**Olisq QWD3 DW 45-830 ET EB3 IK + Olisq QWD3 ZDR 1/2 03**  
**TX460670**

 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 22,5  
 UGR q = 22,4  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.93 E + 0.07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 44 75 93 93 100 11 34 64 7


**Olisq QWD3 DW 45-830 ET EB3 IK + Olisq QWD3 ZDR 1/2 05**  
**TX461688**

 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 22,5  
 UGR q = 22,4  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0.93 E + 0.07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 44 75 93 93 100 11 34 64 7


**Olisq QWD3 DW 45-830 ET EB3 IK + Olisq QWD3 ZDR 1/1 01**  
**TX461647**

 C0 - C180  
 C90 - C270

UGR I = 23,2  
 UGR q = 23,1  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100



Olisq QWD3 DW 45-830 ET EB3 IK + Olisq QWD3 ZDR 1/1 03  
 TX460996

UGR I = 23,2  
 UGR q = 23,1  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1.00 E  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

## Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                                 | Omschrijving                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZSG 40 Zuiger</b><br>2930500                       | Hulpmiddel voor het verwijderen van afdekglazen of kappen.                                                                                                     |
|  <b>Olisq QWD3 ZDR 1/1 01</b><br>8259200               | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq QWD3... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.    |
|  <b>Olisq QWD3 ZDR 1/2 01</b><br>8259400               | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq QWD3... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.   |
|  <b>Wanne Olisq QWD3 Ersatz</b><br>8259700             | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq QWD3... .                                                                                                |
|  <b>Wanne Olisq QWD3 IK Ersatz</b><br>8259800         | Reservekap voor wand- en plafondopbouwarmaturen Olisq QWD3... .                                                                                                |
|  <b>LEDM Olisq 570-830-01/Q375 Ersatz</b><br>8265300 | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq QWD3... ....830.                                                                                       |
|  <b>Olisq QWD3 ZDR 1/1 03</b><br>8271300             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq QWD3... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs.  |
|  <b>Olisq QWD3 ZDR 1/1 05</b><br>8271500             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq QWD3... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.        |
|  <b>Olisq QWD3 ZDR 1/2 03</b><br>8271700             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq QWD3... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs. |
|  <b>Olisq QWD3 ZDR 1/2 05</b><br>8271900             | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq QWD3... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.       |
| <b>Distanzstück Opendo D / 3331 D 01</b><br>8443700                                                                                     | Afstandshouder voor opbouwarmaturen. Opbouwhoogte 18 mm. kleur wit.                                                                                            |

## Aanbestedingstekst

Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een slagvaste, opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 370 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4100 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 128 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_{90} 25^\circ\text{C}) = 100.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 425 mm x 425 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,1 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

## EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| C                         | SI-N8V201FB0EU |
| C                         | 85401923-00    |