




### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                |                          |                        |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Montagevorm                    | Opbouw/Pendelophanging   |                        |
| Condition Lighting             | Lichtstroom (Niveau 4)   | Lichtstroom (Niveau 5) |
| Aansluitvermogen waarde        | 88 W                     |                        |
| Power factor                   | 0,95                     |                        |
| Kleurtemperatuur 2             | 3000 K                   | 3000 K                 |
| Nominale lichtstroom           | 14.700 lm                |                        |
| Lichtausbeute 6                | 167                      |                        |
| Kleurtolerantie                | 3 SDCM                   |                        |
| Interchangeability lightsource | Yes - interchangeable    |                        |
| Operating efficiency           | 1                        |                        |
| Kleurweergave-index            | 80                       |                        |
| Levensduur                     | 70000 uur                |                        |
| Fotobiologische klasse         | Groep 1- geen risico     |                        |
| Kleur                          | RAL9016 Verkeerswit      |                        |
| Soort schakeling               | Elektronische trafo (ET) |                        |
| Aansluiting                    | Klem                     |                        |
| TouchDim-compatibel            | nee                      |                        |
| Max. Armaturen B10             | 10                       |                        |
| Max. Armaturen B16             | 16                       |                        |
| Max. Armaturen C10             | 16                       |                        |
| Max. Armaturen C16             | 26                       |                        |
| nominale frequentie            | 50/60 Hz                 |                        |
| Geschiktheid voor DC           | Ja                       |                        |
| Beschermklasse                 | IP20                     |                        |
| Beschermklasse lampcompartimt  | IP50                     |                        |
| Beschermcategorie              | I                        |                        |
| Slagvastheid                   | IK06                     |                        |
| Gloeidraadbestendigheid        | 650 °C                   |                        |
| Nettolengte                    | 2.211 mm                 |                        |
| Nettobreedte                   | 71 mm                    |                        |
| Nettohoogte                    | 77 mm                    |                        |
| Gewicht                        | 2,8 kg                   |                        |


**Light Engine Titel**

| Light Engine                   | Kleur temperatuur | Nominale lichtstroom | Aansluitvermogen<br>waarde type | Lichtrendement |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Lichtstroom (Niveau 5)         | 3000 K            |                      |                                 |                |
| Lichtstroom (Niveau 0)         | 3000 K            | 5.600,00 lm          | 33,00 W                         | 170,0 lm/W     |
| Lysstrøm (nivå 1)              | 3000 K            | 8.500,00 lm          | 50,00 W                         | 170,0 lm/W     |
| Bemessungslichtstrom (Stufe 2) | 3000 K            | 10.000,00 lm         | 59,00 W                         | 169,0 lm/W     |
| Lichtstroom (Niveau 3)         | 3000 K            | 11.500,00 lm         | 69,00 W                         | 167,0          |
| Lichtstroom (Niveau 4)         | 3000 K            | 14.700,00 lm         | 88,00 W                         | 167,0          |

**light distribution curve**



**ELINE HE PW2255-150 ML 830 L225 0 20** ■ C0 - C180

DIN 5040 = A50  
 UGR I = 16,9  
 UGR q = 17,2  
 UTE = 0.96 B + 0.04 T 0.60 1.40  
 CEN flux code = 72 93 98 96 100 13 36 64 4




**ELINE HE PW2255-150 ML 830 L225 2 20** ■ C0 - C180

DIN 5040 2 = A50  
 UGR I 2 = 18,3  
 UGR q 2 = 18,6  
 UTE 2 = 0.96 B + 0.04 T 0.60 1.40  
 CEN flux code = 72 93 98 96 100 13 36 64 4




**ELINE HE PW2255-150 ML 830 L225 4 20** ■ C0 - C180

DIN 5040 3 = A50  
 UGR I 3 = 18,9  
 UGR q 3 = 19,2  
 UTE 3 = 0.96 B + 0.04 T 0.60 1.40  
 CEN flux code = 72 93 98 96 100 13 36 64 4



**ELINE HE PW2255-150 ML 830 L225 0 20** ■ C0 - C180

DIN 5040 = A50  
 UGR I 3 = 19,4  
 UGR q 3 = 19,7  
 UTE 3 = 0.96 B + 0.04 T 0.60 1.40  
 CEN flux code = 72 93 98 96 100 13 36 64 4


**ELINE HE PW2255-150 ML 830 L225 2 20**

CO - C180

 DIN 5040 = A50  
 UGR I 3 = 20,2  
 UGR q 3 = 20,5  
 UTE 3 = 0.96 B + 0.04 T 0.60 1.40  
 CEN flux code = 72 93 98 96 100 13 36 64 4

## Aanbestedingstekst

LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix. Uitvoering voor gebruik in toepassingsgebieden waarin de lichtlijn moet voldoen aan hoge eisen op het gebied van temperatuurbestendigheid, armatuurrendement en levensduur. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Door apparatendragers met verschillende stralingskarakteristieken of lichtstromen te combineren in één lichtlijn, krijgt de verlichtingsinstallatie een harmonieuze en gelijkmatige aanblik, aangezien de verschillende varianten dezelfde afmetingen hebben.. Met drie LED-modules (3 x 96 LED). Opgewekt licht vrij van infrarode (IR) en ultraviolette (UV) component. Versnellingsbak met 5-traps verstelbare armatuurlichtstroom via DIP-schakelaar. Kleinste lichtstroom die moet worden ingesteld 5.600 lm. Grootste lichtstroom die kan worden ingesteld 14.700 lm. Minimale aangesloten belasting 33 W. Maximaal aansluitvermogen 88 W. lichtrendement van de armatuur 170 lm/W. Algemene kleurweergave-index (CRI) > 80, kleurtemperatuur (CCT) 02. Lichtkleur &1, kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 30 °C) = 70.000 h. Apparatendrager van plaatstaal, wit gecoat. lengte van de apparatendrager 2.211 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta) 30 °C. beschermklasse (DIN EN 60529):IP20 Beschermcategorie (EN 61140): I. slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met mechanische beveiliging tegen verkeerde montage. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Voor een vlotte en snelle planning en configuratie van de toepassing staat een speciale online tool ter beschikking. Het geoptimaliseerde verpakkingsconcept van de lichtlijncomponenten vergemakkelijkt de montage en ontziet het milieu doordat er minder hulpbronnen gebruikt worden. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

## EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| C                         | 131090/830V    |
| C                         | 85401247-00    |
| C                         | SI-B8V37C730EU |